

型式表示方法

空冷タイプ

AT - □□□□□□□
①②③④⑤⑥⑦

- ① 冷却能力
 - 1 : 2.0/2.2kw
 - 2 : 4.5/4.7kw
 - 3 : 6.0/6.5kw
- ② 接液部材
 - N : 標準
 - S : ALL SUS仕様
- ③ 温度安定度
 - N : ±2°C 標準
 - P : ±1°C
- ④ 漏電ブレーカー
 - N : なし 標準
 - B : あり
- ⑤ 自動給水ボールタップ
 - N : なし 標準
 - 0 : あり
- ⑥ 固定金具
 - N : なし 標準
 - K : あり
- ⑦ 電源コード
 - N : なし 標準
 - 5 : 5メートル
 - 10 : 10メートル
 - 15 : 15メートル

水冷タイプ

ATW - □□□□□□□
①②③④⑤⑥⑦

- ① 冷却能力
 - 1 : 2.1/2.2kw
 - 2 : 5.8/6.1kw
 - 3 : 9.4/10.2kw
 - 5 : 14.8/15.8kw
- ② 接液部材
 - N : 標準
 - S : ALL SUS仕様
- ③ 温度安定度
 - N : ±2°C 標準
 - P : ±1°C
- ④ 漏電ブレーカー
 - N : なし 標準
 - B : あり
- ⑤ 自動給水ボールタップ
 - N : なし 標準
 - 0 : あり
- ⑥ 固定金具
 - N : なし 標準
 - K : あり
- ⑦ 電源コード
 - N : なし 標準
 - 5 : 5メートル
 - 10 : 10メートル
 - 15 : 15メートル

有限会社 AMU冷熱
〒343-0827
埼玉県越谷市川柳町4-194-2
TEL : 048-988-1130
FAX : 048-988-1248
URL : <http://www.amux.co.jp/>
E-mail amux@amux.co.jp

代理店

--